

NX25-DDC
CON



FILL-RITE®



LO MEJOR DE LA INDUSTRIA PARA TRABAJO CONTINUO

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

FOLLETO INFORMATIVO DE LA SERIE NX25



Serie NX25DDC con nextec Intelligence®

- ü **Servicio continuo** -
Transfiere combustible todo el día
- ü **Intelligent Tones** -
Indica dónde se requiere atención
- ü **Verdadero 25 GPM** -
Altas tasas de transferencia de combustible en la boquilla
- ü **12 a 24 voltios de CC** -
Acepta un rango de alimentación de CC

Modelos y Especificaciones

nextec Intelligence™ es una exclusiva gama de avances de diseño, tecnologías y funcionalidades de usuario que lleva al rendimiento de la bomba a niveles sin precedentes. Intelligent Tones™ informa cuando se requiere atención. Un motor de velocidad variable se ajusta automáticamente para un máximo rendimiento con altura de succión mejorada. Más compacto, ligero y de menor consumo de amperios: establece un nuevo estándar de eficiencia.

Velocidad de flujo: 95 lpm (25 gpm)

Voltaje: 12 a 24 voltios de CC

Consumo de amperios: 29 A

Potencia del motor: 1/3 HP

Entrada y Salida: 1 ¼" - 1" (NPT o BSPP)

Montaje: Adaptador de tapón de 2" (NPT o BSPT) o pie de montaje

Fuente de alimentación: 6 metros (20') desmontable

Líquidos compatibles: Combustible diésel, gasolina, biodiésel hasta B20, E15, keroseno, alcoholes minerales



NX25-DDCNB-PX	<i>N</i>	Cable de Alimentación 20' (10/3 AWG), Montaje en Tapón
NX25-DDCNB-AA	<i>N</i>	Manguera 1" x 18', boquilla Ultra Alto-Flujo, Montaje en Tapón, Cable de Alimentación de 20' (10/3 AWG)
NX25-DDCNF-PX	<i>N</i>	Cable de Alimentación de 20' (10/3 AWG), Pie de Montaje
NX25-DDCNF-AA	<i>N</i>	Manguera 1" x 18', boquilla Ultra Alto-Flujo, Pie de Montaje, Cable de Alimentación de 20' (10/3 AWG)
NX25-DDCBB-PX	<i>B</i>	Cable de Alimentación 20' (10/3 AWG), Montaje en Tapón
NX25-DDCBF-PX	<i>B</i>	Cable de Alimentación 20' (10/3 AWG), Pie de Montaje

N - Roscas NPT B - Roscas BSPP

PREDICES. PROTEGES. FUNCIONAS.

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY

- ü **Ligero** - Ideal para tanques móviles, incluso aluminio
- ü **Apagado automático** - Después de 20 minutos de inactividad
- ü **Interruptor magnético** - Suave y reemplazables en terreno
- ü **Cable de alimentación desmontable** - Cómodo y seguro
- ü **Bloqueo de vapor reducido** - Sigue corriendo en las duras temperaturas de verano
- ü **Menor consumo de amperios** - Ahorra energía de la batería y vida útil de la bomba



Intelligent Tones™ -
Simplifique la solución
de problemas

Motor de velocidad variable
- optimice el rendimiento y
mejore la altura de succión

Abastecimiento Continuo de
Combustible todo el Día

Cable de alimentación
desmontable

Pie de Montaje

Envoltura de boquilla

Antisifón Listo

Interruptor
magnético
reemplazable

Barra de bloqueo

Tapón de 2"

Menor consumo de amperios

Carcasa de la bomba
de hierro fundido



LIMITED LIFETIME WARRANTY
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
GARANTIE À VIE LIMITÉE

EL FUTURO DE LA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

CON



FILL-RITE®

AHORA NADA LO PODRÁ DETENER.

FIL-BR-1243(ES)v.2

ATENCIÓN AL CLIENTE: (800) 634-2695 | FILLRITE.COM
SOPORTE TÉCNICO: (260) 747-7524

MADE IN USA 
WITH GLOBAL MATERIALS

GR
GORMAN-RUPP
COMPANY